

Elite-kääre säilörehu kalvo 750mm x 25mic x 1500m valkoinen / 7 kerrosta / muoviholkki / puhallusjärjestelmä



- 40 rullaa lavassa , lavan koko 100cm x 110cm x 1600cm
- rullan koko 78cm x 28cm, 28kg
- Yhdessä rekassa 880 rullaa, 22-lavaa

Elite Wrap on korkealaatuisista raaka-aineista (Elite Dow Chemicals) valmistettu säilörehukalvo, joka kestää erinomaisesti puhkeamista ja repeytymistä. Kalvossa yhdistyvät markkinoiden uusimmat teknologiset ratkaisut. Tämä takaa helppokäyttöisyyden ja lopputuotteen – eli säilörehun – laadun ja säilyvyyden. Kalvolla on riittävä lujuus ja oikeanlainen joustavuus, joiden ansiosta paali säilyttää optimaalisen muotonsa käärimisen jälkeen.

Elite Wrap tukee tehokkaasti säilöntäprosessia ja parantaa merkittävästi lopputuotteen laatua. Puhaltamalla valmistetun kalvon monikerroksinen rakenne takaa säilörehun erinomaisen laadun ja mahdollistaa rehun varastoinnin jopa kahden vuoden ajan. Elite Wrap -maatalouskalvo sopii käytettäväksi kaikkien paalikäärijöiden kanssa. Sitä voidaan käyttää myös sokerijuurikas- ja maissimassan säilöntään. Kalvossa on UV-suojaa, joka suojaa sisältöä pilaantumiselta ja estää ravintoarvojen heikkenemisen.

⇒ 7 layers film ⇒ blowing system

Film Properties	Typical Value	Tolerance	Test Method
Tensile Strength at Break MD	39Mpa	±6Mpa	ASTM D882
Tensile Strength at Break TD	37Mpa	±4Mpa	ASTM D882
Elongation at Break MD	580%	±60%	ASTM D882
Elongation at Break TD	680%	±100%	ASTM D882
Elmendorf Tear Strength MD	155g/25µ	±60g	ASTM D1922
Elmendorf Tear Strength TD	550g/25µ	±60g	ASTM D1922
Dart Impact Strength	650g	±60g	ASTM D 1709-09
Puncture Resistance	33N	±3N	ASTM D 5748-95
Cling-Outside to Inside at 100%	7.5N/inch	±1N	EN14932-2018
Brittleness Temperature (-20°C)	No Failure		
Pre-stretched	160%	10%	
U.V. Protection	Guarantee 12 Months outdoor		

Dimensions	Value	Tolerance
Core ID	76mm	±2mm
Film Thickness	25 microns	±1mic

Suomen Laatatarkike Oy

Puh. 050 441 4539 myynti@laatutarvike.fi

Huvipolku 2, 90830 Haukipudas

www.laatutarvike.fi

www.pellettistore.fi